

一、 项目名称：LOW-E 玻璃封边膜

二、 年度约使用量：400000 平方米

三、 项目用途：LOW-E 玻璃表面密封保护，防氧化、防潮、防霉

四、 LOW-E 玻璃封边膜技术质量要求：

4.1. 封边膜胶水成份要求

供方制作所使用的胶水必须符合国际环保要求。无毒，无有害化学物。封边膜中的 Pb（铅），Cd（镉），Hg（汞），CrVI（铬）的含量符合国际标准（供方每年提供一次至两次，买方认可的第三方检测报告）。

4.2. 甲醛含量低于 0.05ppm（美国标准）。注：委外检测由供方提供。

4.3. 尺寸及允许偏差：

4.3.1. 厚度 0.12mm, 偏差 ± 0.01 mm

4.3.2. 长度允许偏差，每卷-0, +1m

4.3.3. 宽度允许偏差-2, +3mm, 两侧粘结胶宽度 60mm, 粘结胶区域宽度允许偏差 ± 2 mm。

五、 LOW-E 玻璃封边膜外观及性能要求：

5.1. 外观

基材颜色为银色（材质：VN PE/PET/PE）

材质为全新料，清洁、端面平整、不允许有裂口、表面无明显皱折、杂质、斑点。

收卷应适松紧适中，易解卷，胶层平整，无明显纵向条纹，空白点。

5.2. 扯断力 (N/25mm) ≥ 12 ；延伸率 (%) ≥ 180 ；180° 剥离力 (N/25mm) $\geq 4 \pm 1$ 。

5.3. 粘性佳，耐温性好，保持力强，不残胶。（胶种：丙烯酸树脂压敏胶, 胶层厚度：0.04 \pm 0.01mm）

5. 4. 产品需满足 GB/T13519-1992 标准。

六、包装、标识、运输、储存和使用要求：

6. 1. LOW-E 玻璃封边膜应为纸箱包装；标识符合有关法律、法规、标准要求。

6. 2. 运输过程应避免阳光直晒、淋雨，储存环境为干燥的室内，应通风、防雨、防潮，竖直堆放，保质期为一年。

七、生产厂家要求：

7. 1. 提供合法稳定的生产场所、设备生产能力及研究检验能力证明；

7. 2. 有产品独力研发的能力及技术支持；

7. 3. 必须符合通过《质量管理体系 ISO9001》和《环境管理体系证书 ISO14001》认证。

7. 4. 需由承接厂家独立完成，不得转让、转卖或转包给其他第三方厂家加工。

八、材料报价要求：

参照以下表格报价（报价含 17%税、运费用等一切到厂费用）：

物料名称	类别	年约用量 (M ²)	单价(元/ M ²)
LOW-E 玻璃封边膜（半胶）	适用于 LOW-E 玻璃 宽度按订单需求	400000	

九、其他相关的商务条款参考编号 XYCG170418 第 1 版《商务合作条款要求》，请有意并有条件的供应商请点击 [《商务合作条款要求》](#)，根据要求提供相关的资质资料及明细报价单，一并发送至邮箱：xycg@xinyiglass.com。

十、报价过程中如有疑问可直接联系负责人：

许先生 022-82159985

董小姐 0769-85012456